
# 저속 실린더

## 지그 실린더 C시리즈

사용저속범위
*1~200* mm/s



## 주문 기호

■ 기능
무기입 : 표준형
**S** : 센서 실린더 사양

■ 실린더직경
**12** : ϕ12 **32** : ϕ32
**16** : ϕ16 **40** : ϕ40
**20** : ϕ20 **50** : ϕ50
**25** : ϕ25 **63** : ϕ63

■ 로드 끝단 사양
무기입 : 암나사
**B** : 수나사

■ 스트로크

■ 범퍼
무기입 : 범퍼 없음
**R** : 범퍼 부착

■ 인로의 유무
무기입 : 인로 없음
**G** : 인로 부착 (ϕ16이상)

■ 설치 형식
무기입 : 기본형
**1** : 풋형
**3** : 플랜지형(ϕ40의 −G 이외)

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
**ZE135** : 2선식, 무접점타입
**ZE155** : 3선식, 무접점타입
**ZE235** : 2선식, 무접점타입
**ZE255** : 3선식, 무접점타입
**ZE101** : 표시등없음, 유접점타입注1
**ZE102** : 표시등부착, 유접점타입注1
**ZE201** : 표시등없음, 유접점타입注1
**ZE202** : 표시등부착, 유접점타입注1

■ 리드선 길이
**A** : 1000mm
**B** : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
**1** : 1개 부착
**2** : 2개 부착
**3** : 3개 부착
**n** : n개 부착

**T - C DA** × [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

저속사양 / 지그 실린더 C시리즈 / 복동형

| | | 注2 | | | 무기입 | 무기입 | 무기입 | 무기입 | 무기입 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | 12 | × | 5·10·15·20·25·30 | -B | -R | -G | -1 -3 | -ZE135 -ZE155 -ZE235 -ZE255 -ZE101 -ZE102 -ZE201 -ZE202 | A B | 1 2 3 n |
| | S | 16 | × | | | | | | | | |
| | | 20 | × | 5·10·15·20·25·30·35·40·45·50 | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |
| | | 25 | × | | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |
| | | 32 | × | 5·10·15·20·25·30·35·40·45·50·75·100 | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |
| | | 40 | × | | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |
| | | 50 | × | 10·15·20·25·30·35·40·45·50·75·100 | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |
| | | 63 | × | | | | | | | | |
| | S | | × | | | | | | | | |

※ 양 로드 실린더 또는 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.

注1 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.
2 : ϕ6, ϕ10을 1mm/s로 사용할 경우는, 0.4MPa 이상의 공기압을 인가해 주십시오.

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 69 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 온도 범위 : 1~200mm/s
2. 급유 불가능