
저속 실린더

멀티 마운트 실린더

사용저속범위
1~200 mm/s



주문 기호

■ 기능
무기입 : 표준형
S : 센서 실린더 사양

■ 실린더직경
6 : ϕ6
10 : ϕ10
16 : ϕ16

■ 스트로크

■ 설치 형식
무기입 : 사이드 마운트
1A : 풋 A 마운트
3A : 플랜지 A 마운트
3B : 플랜지 B 마운트

■ 센서 스위치의 형식
무기입 : 센서 스위치 없음
ZC130 : 2선식, 무접점타입
ZC153 : 3선식, 무접점타입
CS5T : 표시등없음, 유접점타입注1
CS11T : 표시등부착, 유접점타입注1

■ 리드선 길이
A : 1000mm
B : 3000mm

■ 센서 스위치의 수
1 : 1개 부착
n : n개 부착

T - B DA × | | | | | | | | |

		6注2	×	5·10·15· 20·25·30	무기입 -1A -3A -3B	무기입 -ZC130 -ZC153 -CS5T -CS11T	A B	1 n
S			×					
		10注2	×					
S			×					
		16	×					
S			×					

T : 저속사양
B : 멀티 마운트 실린더
DA : 복동형

※ 양 로드 실린더에는 대응하지 않습니다. 크린 시스템 대응 실린더에 대해서는 특수 사양이 됩니다.
세부 사항에 대해서는 가까운 자사 영업소에 문의해 주십시오.

注1 : 유접점타입의 센서 스위치를 사용할 경우는, 작동 속도를 30mm/s 이상으로 해주십시오.
2 : ϕ6, ϕ10을 1mm/s로 사용할 경우는, 0.4MPa 이상의 공기압을 인가해 주십시오.

● 아래 기재된 것 이외의 외형 치수와 본체 사양, 센서 스위치 사양, 취급 요령은 표준품과 같습니다.
세부 사항은 31 페이지를 참고해 주십시오.

1. 사용 온도 범위 : 1~200mm/s
2. 급유 불가