

F18 시리즈 일체형 매니폴드 / 직접 배관형 타입 주문형식

■ 밸브 사이즈

F18M
폭 18mm

■ 밸브 사양

- T0 : 2포지션 싱글 밸브 전용
T1 : 2포지션 싱글 밸브 사양
T2 : 2포지션 더블 밸브 사양
T3 : 3포지션 5포트 올 포트 블록 (Closed center)
T4 : 3포지션 5포트 ABR 접속 (Exhaust center)
T5 : 3포지션 5포트 PAB 접속 (Pressure center)

■ 수동조작기구

수동버튼



수동레버^{※2}



■ 밸브 형태

- FJ** 이경 사이즈 공용 $\phi 8 \cdot \phi 10$ 피팅 블록 장착 타입 (직접 배관형)
-FJ5 $\phi 8$ 싱글 피팅 블록 장착 타입 (직접 배관형)
-FJ6 $\phi 10$ 싱글 피팅 블록 장착 타입 (직접 배관형)
-FM Rc1/4 암나사 블록 장착 타입 (직접 배관형)

■ 배선 사양


엘보 플러그 커넥터 사양
커넥터 없음



스트레이트 플러그 커넥터 사양
커넥터 없음



스트레이트 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 300mm



엘보 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 300mm




스트레이트 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 3000mm




엘보 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 3000mm




+ common 단자 결선완료
스트레이트 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 300mm




+ common 단자 결선완료
엘보 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 300mm



+ common 단자 결선완료
스트레이트 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 3000mm



+ common 단자 결선완료
엘보 플러그 커넥터 사양
리드선 길이 3000mm



■ 단독 공급 및 배기 스페이스

- 무기입 : 스페이스 없음, 스톱 밸브 없음.
-NP8 : 단독 공급 스페이스 ($\phi 8$ 피팅 장착형)
-NP0 : 단독 공급 스페이스 ($\phi 10$ 피팅 장착형)
-NR8 : 단독 배기 스페이스 ($\phi 8$ 피팅 장착형)
-NR0 : 단독 배기 스페이스 ($\phi 10$ 피팅 장착형)
상세내용에 대해서는 431페이지를 참고하여 주십시오.

밸브 사이즈	연수	스테이션	밸브 형식	밸브 사양	수동조작버튼	밸브 형태	배선 사양	단독 공급 및 배기 스페이스	전압
매니폴드 형식			탭재밸브 형식						
F18M	2 . . 20	stn. 1 . . stn. □ ※1	F18	T0 T3 T1 T4 T2 T5	무기입 -R ^{※2}	-FJ -FJ5 -FJ6 -FM	무기입 -PN -CPS -PS -CPL -PL -CPS3 -PS3 -CPL3 -PL3	무기입 -NP8 -NP0 -NR8 -NR0	DC24V DC12V AC100V
BP (블록 플레이트의 경우)									

※1 : 솔레노이드 밸브를 위로 하고 A, B포트를 정면으로 해서 좌측부터 stn.1이 됩니다.

2 : 밸브 사양이 T1, T2 사양인 경우, A측만 수동레버로 되어 있습니다.

비고 : 직접 배관형 매니폴드에는 외부 파일럿 타입의 밸브를 탑재할 수 없습니다.

F18 시리즈 일체형 매니폴드 / 직접 배관형 타입 별매부품 주문형식

개스킷 (개스킷, 배기 밸브)

F18 Z - GS1

단독 공급 및 배기 스페이스 (개별 플러그 타입용 스페이스
개스킷, 배기 밸브, 취부나사 2pcs)
F18 Z -

사양

NP8 : 단독 공급 스페이스 (φ8 피팅 장착형)
NP0 : 단독 공급 스페이스 (φ10 피팅 장착형)
NR8 : 단독 배기 스페이스 (φ8 피팅 장착형)
NR0 : 단독 배기 스페이스 (φ10 피팅 장착형)

블록 플레이트 (블록 플레이트, 취부나사 2pcs)

F18 BP

※상세내용에 대해서는 431페이지를 참고하여 주십시오.

소음기

KM - J

피팅 사이즈

8 : 외경 φ8 (단독 배기 스페이스용)
10 : 외경 φ10 (단독 배기 스페이스용)
(판매단위 : 10pcs/1set)

커넥터 어셈블리

FZ -

밸브 사양

무기입: **T1,T2,T3**
T4,T5용
0 : T0용

커넥터 사양


CP : + common 플러그 커넥터, 리드선 길이 300mm
CP3 : + common 플러그 커넥터, 리드선 길이 3000mm
CLN : + common 플러그 커넥터, 리드선 없음 (common 연결선 및 콘택트 내장)
PA : + common A 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 300mm ※
PA3 : + common A 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 3000mm ※
PB : + common B 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 300mm ※
PB3 : + common B 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 3000mm ※
PC : + common C 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 300mm ※
PC3 : + common C 타입 플러그 커넥터, 리드선 길이 3000mm ※
CC1.5 : 캡 타이어 케이블, 길이 1500 ※※
CC3 : 캡 타이어 케이블, 길이 3000 ※※

※상세내용에 대해서는 P.19를
참고하여 주
십시오.


注 : T0용은 없습니다.

●common 커넥터 어셈블리


A 타입 주문형식 : **FZ-PA** ※



B 타입 주문형식 : **FZ-PB** ※



C 타입 주문형식 : **FZ-PC** ※



※ 리드선 길이 무기입 : 300mm
3 : 3000mm

注 : FZ0-P□의 경우,
백색 리드선이 없습니다.

매니폴드의 주문형식 (예) / F18 시리즈 4연

F18M4F

stn.1~2 **F18T0-FJ5-PS DC24V**
stn.3 **F18T2-FJ6-PS DC24V**
stn.4 **F18BP**

주문형식의 주의사항

●밸브만 주문하는 경우

478페이지의 「개별 타입 밸브 주문형식」을 참고해서 주문하여 주십시오.

단, 밸브 형태는 -FJ, -FJ5, -FJ6, -FM 타입만 대응 가능합니다. 또한, common 단자를 결선하는 경우에는 별도로 상기의 common 커넥터 어셈블리를
주문하여 주십시오.